## 1- Ambulancia 4x4 (Camioneta + Modulo Sanitario) Zona Rural (Alta Complejidad)

**CAMIONETA:**

**Características Técnicas:**

- Combustible: Diésel.
- Tipo: 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler.
- Alimentación: Inyección directa electrónica Common-Rail.
- Distribución: 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución.
- Cilindrada: 2.393.
- Potencia máxima (CV (kW)rpm): 150 (110) / 3.400.
- Caja de velocidades: Manual.
- Tracción: 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TCR (Control de Tracción Activo).
- Capacidad de tanque de combustible: 80 lts.

**Seguridad:**

- Frenos ABS.
- Airbags frontales (conductor y acompañante) y airbag de rodilla (conductor).
- Bloqueo de diferencial trasero.
- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2).
- Control de estabilidad (VSC), control de balanceo de tráiler (TSC) y asistente de arranque en pendientes (HAC).
- Control de Tracción Activo (A-TRC)
- Faro antiniebla trasero.

**Confort:**

- Dirección Asistida.
- Guantera con Llave
- Aire Acondicionado.
- Salida de 12 V.
- Selector electrónico de tracción 4x4.
- Llantas de Acero.

**Garantía:**

- 2 (dos) años o 100.000 km.

**MODULO SANITARIO:**

Nota: el modulo sanitario no se puede conformar caja + cúpula, sino modulo completo montado sobre Pick-Up con acceso lateral y trasero, de gran resistencia para soportar uso en terrenos exigentes.

**Equipamiento:**

- Revestimiento interior incluye aislación térmica completo en laterales, techo, pasa ruedas y rincones en PRFV, piso antideslizante en vinil goma compensado en de 12mm sobre base fenólica.
- 1 tubos de oxígeno de acero de 2 m3, industria a Argentina, color blanco incluyen válvulas de cierre general, según normas de seguridad, IRAM. Con sus respectivos reductores de oxígeno y abrazaderas.
- 1 Camilla
  - ✓ Dimensiones: Largo 190 cm: Ancho 54cm: Alto plegado 36 cm; Capacidad 200 kg.
  - ✓ Construida en caño cuadrado, pintada con esmalte poliuretanito color aluminio secado al horno o cromado.
  - ✓ Respaldo reclinable.
  - ✓ Las patas delanteras y traseras se rebaten en forma independiente
  - ✓ Barandas laterales de seguridad plegables
  - ✓ 2 cinturones de seguridad con hebilla de plástico
  - ✓ Anclajes con destrabe rápido
  - ✓ Con colchonetas
  - ✓ Cómoda y practicas
- 1 Silla de ruedas
  - ✓ Construida en caño cuadrado pintada con esmalte poliuretanito color aluminio secado al horno + 2 cinturones con hebillas de plástico + anclajes con destrabe rápido
  - ✓ Cómodo y seguro.
- 8 luces perimetral color verde/cristal.
- 1 Pasamano cromado con porta suero móvil colocado en zona de techo
- 1 Butaca Revestida en cuerina atoxica y cinturón de seguridad homologado.
- Asiento lateral derecho con baulera con cinturones de seguridad para 2 personas.
- Mueble mediano lateral con estantes en melanina (antihumedad).
- 2 Plafones Led.
- Tablero comando con teclas.
- Tomas de 12 Vcc
- Tomas de 220 volt interior/exterior con 10 mts de alargue.
- 1 Extractor de techo.
- Equipo de Aire acondicionado.
- 1 Ventana Portón
- 1 Barral Led verde/cristal de última generación con sirena electrónica de 75 Watts de potencia.
- Panel de oxigenoterapia, con respirador Leistung PR4G (1M), respirador de ciclado electrónico adulto/pediátrico (12VCC), ciclado por microcontrolador, indicación digital de visualización numérica (time inspiratorio, time expiratorio/apnea, frecuencia, relación I/E), alarmas de baja tensión eléctrica y falla de microprocesador, válvulas regulares flujo paciente y pico inspiratorio. Dos bocas adicionales, humidificador c/flowmeter, aspirador de mucosidades (sist. venturi) c/frasco colector incluye manovacuómetro.
- 1 Cardio desfribilador con accesorios, baterías y soportes
- 1 Aspirador Portátil.
- 1 Bolso de trauma con cuellos, férulas y chalecos de extriacion.

- 1 Tensiómetro de pared.
- 1 Sesto de Residuos en acero inoxidable.
- Homologación certificada por ingeniero mecánico de todo el trabajo realizado.